Каталог продукции

Электродвигатель ВРА 132М8 (комб/фл)



Электродвигатель взрывозащищенный рудничный серий ВРА предназначенный для режима работы S1, с питанием от сети переменного тока 50 Гц напряжением 380В(380/660V, 660В, 660/1140V). Исполнение по взрывозащите РВ 3В (ExdI), климатическое исполнение и категория размещения У2,5. Степень защиты IP54 (IP55), с типовыми техническими характеристиками, соответствующими требованиям стандартов.

Характеристики

Способ крепления: комб/фл
Обороты / мин.: 750
Высота оси вращения: 132 мм
Тип/Марка: ВРА
Мощность: 5.5 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru

Электродвигатель ВРА 132S8 (комб/фл)



Электродвигатель взрывозащищенный рудничный серий ВРА предназначенный для режима работы S1, с питанием от сети переменного тока 50 Гц напряжением 380В(380/660V, 660В, 660/1140V). Исполнение по взрывозащите РВ 3В (ExdI), климатическое исполнение и категория размещения У2,5. Степень защиты IP54 (IP55), с типовыми техническими характеристиками, соответствующими требованиям стандартов.

Характеристики

Способ крепления: комб/фл
Обороты / мин.: 750
Высота оси вращения: 132 мм
Тип/Марка: ВРА
Мощность: 4 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru

Электродвигатель ВРА 132S4 (лапы)



Электродвигатель взрывозащищенный рудничный серий ВРА предназначенный для режима работы S1, с питанием от сети переменного тока 50 Гц напряжением 380В(380/660V, 660В, 660/1140V). Исполнение по взрывозащите РВ 3В (ExdI), климатическое исполнение и категория размещения У2,5. Степень защиты IP54 (IP55), с типовыми техническими характеристиками, соответствующими требованиям стандартов.

Характеристики

Способ крепления: лапы
Обороты / мин.: 1500
Высота оси вращения: 132 мм
Тип/Марка: ВРА
Мощность: 7.5 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru

Электродвигатель ВРА 132S4 (комб/фл)



Электродвигатель взрывозащищенный рудничный серий ВРА предназначенный для режима работы S1, с питанием от сети переменного тока 50 Гц напряжением 380В(380/660V, 660В, 660/1140V). Исполнение по взрывозащите РВ 3В (ExdI), климатическое исполнение и категория размещения У2,5. Степень защиты IP54 (IP55), с типовыми техническими характеристиками, соответствующими требованиям стандартов.

Характеристики

Способ крепления: комб/фл
Обороты / мин.: 1500
Высота оси вращения: 132 мм
Тип/Марка: ВРА
Мощность: 7.5 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru

Электродвигатель ВРА 132М2 (лапы)



Электродвигатель взрывозащищенный рудничный серий ВРА предназначенный для режима работы S1, с питанием от сети переменного тока 50 Гц напряжением 380В(380/660V, 660В, 660/1140V). Исполнение по взрывозащите РВ 3В (ExdI), климатическое исполнение и категория размещения У2,5. Степень защиты IP54 (IP55), с типовыми техническими характеристиками, соответствующими требованиям стандартов.

Характеристики

Способ крепления: лапы
Обороты / мин.: 3000
Высота оси вращения: 132 мм
Тип/Марка: ВРА
Мощность: 11 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru

Электродвигатель ВРА 132S6 (комб/фл)



Электродвигатель взрывозащищенный рудничный серий ВРА предназначенный для режима работы S1, с питанием от сети переменного тока 50 Гц напряжением 380В(380/660V, 660В, 660/1140V). Исполнение по взрывозащите РВ 3В (ExdI), климатическое исполнение и категория размещения У2,5. Степень защиты IP54 (IP55), с типовыми техническими характеристиками, соответствующими требованиям стандартов.

Характеристики

Способ крепления: комб/фл
Обороты / мин.: 1000
Высота оси вращения: 132 мм
Тип/Марка: ВРА
Мощность: 5.5 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru

Электродвигатель ВРА 160S8 (лапы)



Электродвигатель взрывозащищенный рудничный серий ВРА предназначенный для режима работы S1, с питанием от сети переменного тока 50 Гц напряжением 380В(380/660V, 660В, 660/1140V). Исполнение по взрывозащите РВ 3В (ExdI), климатическое исполнение и категория размещения У2,5. Степень защиты IP54 (IP55), с типовыми техническими характеристиками, соответствующими требованиям стандартов.

Характеристики

Способ крепления: лапы
Обороты / мин.: 750
Высота оси вращения: 160 мм
Тип/Марка: ВРА
Мощность: 7.5 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru

Электродвигатель ВРА 160S4 (лапы)



Электродвигатель взрывозащищенный рудничный серий ВРА предназначенный для режима работы S1, с питанием от сети переменного тока 50 Гц напряжением 380В(380/660V, 660В, 660/1140V). Исполнение по взрывозащите РВ 3В (ExdI), климатическое исполнение и категория размещения У2,5. Степень защиты IP54 (IP55), с типовыми техническими характеристиками, соответствующими требованиям стандартов.

Характеристики

Способ крепления: лапы
Обороты / мин.: 1500
Высота оси вращения: 160 мм
Тип/Марка: ВРА
Мощность: 15 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru

Электродвигатель ВРА 132М6 (лапы)



Электродвигатель взрывозащищенный рудничный серий ВРА предназначенный для режима работы S1, с питанием от сети переменного тока 50 Гц напряжением 380В(380/660V, 660В, 660/1140V). Исполнение по взрывозащите РВ 3В (ExdI), климатическое исполнение и категория размещения У2,5. Степень защиты IP54 (IP55), с типовыми техническими характеристиками, соответствующими требованиям стандартов.

Характеристики

Способ крепления: лапы
Обороты / мин.: 1000
Высота оси вращения: 132 мм
Тип/Марка: ВРА
Мощность: 7.5 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru

Электродвигатель ВРА 160S2 (лапы)



Электродвигатель взрывозащищенный рудничный серий ВРА предназначенный для режима работы S1, с питанием от сети переменного тока 50 Гц напряжением 380В(380/660V, 660В, 660/1140V). Исполнение по взрывозащите РВ 3В (ExdI), климатическое исполнение и категория размещения У2,5. Степень защиты IP54 (IP55), с типовыми техническими характеристиками, соответствующими требованиям стандартов.

Характеристики

Способ крепления: лапы
Обороты / мин.: 3000
Высота оси вращения: 160 мм
Тип/Марка: ВРА
Мощность: 15 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru

Электродвигатель ВРА 132М4 (комб/фл)



Электродвигатель взрывозащищенный рудничный серий ВРА предназначенный для режима работы S1, с питанием от сети переменного тока 50 Гц напряжением 380В(380/660V, 660В, 660/1140V). Исполнение по взрывозащите РВ 3В (ExdI), климатическое исполнение и категория размещения У2,5. Степень защиты IP54 (IP55), с типовыми техническими характеристиками, соответствующими требованиям стандартов.

Характеристики

Способ крепления: комб/фл
Обороты / мин.: 1500
Высота оси вращения: 132 мм
Тип/Марка: ВРА
Мощность: 11 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru

Электродвигатель ВРА 160S8 (комб/фл)



Электродвигатель взрывозащищенный рудничный серий ВРА предназначенный для режима работы S1, с питанием от сети переменного тока 50 Гц напряжением 380В(380/660V, 660В, 660/1140V). Исполнение по взрывозащите РВ 3В (ExdI), климатическое исполнение и категория размещения У2,5. Степень защиты IP54 (IP55), с типовыми техническими характеристиками, соответствующими требованиям стандартов.

Характеристики

Способ крепления: комб/фл
Обороты / мин.: 750
Высота оси вращения: 160 мм
Тип/Марка: ВРА
Мощность: 7.5 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru

Электродвигатель ВРА 160S6 (комб/фл)



Электродвигатель взрывозащищенный рудничный серий ВРА предназначенный для режима работы S1, с питанием от сети переменного тока 50 Гц напряжением 380В(380/660V, 660В, 660/1140V). Исполнение по взрывозащите РВ 3В (ExdI), климатическое исполнение и категория размещения У2,5. Степень защиты IP54 (IP55), с типовыми техническими характеристиками, соответствующими требованиям стандартов.

Характеристики

Способ крепления: комб/фл
Обороты / мин.: 1000
Высота оси вращения: 160 мм
Тип/Марка: ВРА
Мощность: 11 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru

Электродвигатель ВРА 132М6 (комб/фл)



Электродвигатель взрывозащищенный рудничный серий ВРА предназначенный для режима работы S1, с питанием от сети переменного тока 50 Гц напряжением 380В(380/660V, 660В, 660/1140V). Исполнение по взрывозащите РВ 3В (ExdI), климатическое исполнение и категория размещения У2,5. Степень защиты IP54 (IP55), с типовыми техническими характеристиками, соответствующими требованиям стандартов.

Характеристики

Способ крепления: комб/фл
Обороты / мин.: 1000
Высота оси вращения: 132 мм
Тип/Марка: ВРА
Мощность: 7.5 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru

Электродвигатель ВРА 160М4 (лапы)



Электродвигатель взрывозащищенный рудничный серий ВРА предназначенный для режима работы S1, с питанием от сети переменного тока 50 Гц напряжением 380В(380/660V, 660В, 660/1140V). Исполнение по взрывозащите РВ 3В (ExdI), климатическое исполнение и категория размещения У2,5. Степень защиты IP54 (IP55), с типовыми техническими характеристиками, соответствующими требованиям стандартов.

Характеристики

Способ крепления: лапы
Обороты / мин.: 1500
Высота оси вращения: 160 мм
Тип/Марка: ВРА
Мощность: 18.5 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru

Электродвигатель ВРА 160М6 (лапы)



Электродвигатель взрывозащищенный рудничный серий ВРА предназначенный для режима работы S1, с питанием от сети переменного тока 50 Гц напряжением 380В(380/660V, 660В, 660/1140V). Исполнение по взрывозащите РВ 3В (ExdI), климатическое исполнение и категория размещения У2,5. Степень защиты IP54 (IP55), с типовыми техническими характеристиками, соответствующими требованиям стандартов.

Характеристики

Способ крепления: лапы
Обороты / мин.: 1000
Высота оси вращения: 160 мм
Тип/Марка: ВРА
Мощность: 15 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru

Электродвигатель ВРА 160М4 (комб/фл)



Электродвигатель взрывозащищенный рудничный серий ВРА предназначенный для режима работы S1, с питанием от сети переменного тока 50 Гц напряжением 380В(380/660V, 660В, 660/1140V). Исполнение по взрывозащите РВ 3В (ExdI), климатическое исполнение и категория размещения У2,5. Степень защиты IP54 (IP55), с типовыми техническими характеристиками, соответствующими требованиям стандартов.

Характеристики

Способ крепления: комб/фл
Обороты / мин.: 1500
Высота оси вращения: 160 мм
Тип/Марка: ВРА
Мощность: 18.5 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru

Электродвигатель ВРА 160М8 (лапы)



Электродвигатель взрывозащищенный рудничный серий ВРА предназначенный для режима работы S1, с питанием от сети переменного тока 50 Гц напряжением 380В(380/660V, 660В, 660/1140V). Исполнение по взрывозащите РВ 3В (ExdI), климатическое исполнение и категория размещения У2,5. Степень защиты IP54 (IP55), с типовыми техническими характеристиками, соответствующими требованиям стандартов.

Характеристики

Способ крепления: лапы
Обороты / мин.: 750
Высота оси вращения: 160 мм
Тип/Марка: ВРА
Мощность: 11 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru

Электродвигатель ВРА 160М6 (комб/фл)



Электродвигатель взрывозащищенный рудничный серий ВРА предназначенный для режима работы S1, с питанием от сети переменного тока 50 Гц напряжением 380В(380/660V, 660В, 660/1140V). Исполнение по взрывозащите РВ 3В (ExdI), климатическое исполнение и категория размещения У2,5. Степень защиты IP54 (IP55), с типовыми техническими характеристиками, соответствующими требованиям стандартов.

Характеристики

Способ крепления: комб/фл
Обороты / мин.: 1000
Высота оси вращения: 160 мм
Тип/Марка: ВРА
Мощность: 15 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru

Электродвигатель ВРА 180S2 (лапы)



Электродвигатель взрывозащищенный рудничный серий ВРА предназначенный для режима работы S1, с питанием от сети переменного тока 50 Гц напряжением 380В(380/660V, 660В, 660/1140V). Исполнение по взрывозащите РВ 3В (ExdI), климатическое исполнение и категория размещения У2,5. Степень защиты IP54 (IP55), с типовыми техническими характеристиками, соответствующими требованиям стандартов.

Характеристики

Способ крепления: лапы
Обороты / мин.: 3000
Высота оси вращения: 180 мм
Тип/Марка: ВРА
Мощность: 22 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru

Электродвигатель ВРА 180S2 (комб/фл)



Электродвигатель взрывозащищенный рудничный серий ВРА предназначенный для режима работы S1, с питанием от сети переменного тока 50 Гц напряжением 380В(380/660V, 660В, 660/1140V). Исполнение по взрывозащите РВ 3В (ExdI), климатическое исполнение и категория размещения У2,5. Степень защиты IP54 (IP55), с типовыми техническими характеристиками, соответствующими требованиям стандартов.

Характеристики

Способ крепления: комб/фл
Обороты / мин.: 3000
Высота оси вращения: 180 мм
Тип/Марка: ВРА
Мощность: 22 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru

Электродвигатель ВРА 180S4 (комб/фл)



Электродвигатель взрывозащищенный рудничный серий ВРА предназначенный для режима работы S1, с питанием от сети переменного тока 50 Гц напряжением 380В(380/660V, 660В, 660/1140V). Исполнение по взрывозащите РВ 3В (ExdI), климатическое исполнение и категория размещения У2,5. Степень защиты IP54 (IP55), с типовыми техническими характеристиками, соответствующими требованиям стандартов.

Характеристики

Способ крепления: комб/фл
Обороты / мин.: 1500
Высота оси вращения: 180 мм
Тип/Марка: ВРА
Мощность: 22 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru

Электродвигатель ВРА 180М6 (лапы)



Электродвигатель взрывозащищенный рудничный серий ВРА предназначенный для режима работы S1, с питанием от сети переменного тока 50 Гц напряжением 380В(380/660V, 660В, 660/1140V). Исполнение по взрывозащите РВ 3В (ExdI), климатическое исполнение и категория размещения У2,5. Степень защиты IP54 (IP55), с типовыми техническими характеристиками, соответствующими требованиям стандартов.

Характеристики

Способ крепления: лапы
Обороты / мин.: 1000
Высота оси вращения: 180 мм
Тип/Марка: ВРА
Мощность: 18.5 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru

Электродвигатель ВРА 180М6 (комб/фл)



Электродвигатель взрывозащищенный рудничный серий ВРА предназначенный для режима работы S1, с питанием от сети переменного тока 50 Гц напряжением 380В(380/660V, 660В, 660/1140V). Исполнение по взрывозащите РВ 3В (ExdI), климатическое исполнение и категория размещения У2,5. Степень защиты IP54 (IP55), с типовыми техническими характеристиками, соответствующими требованиям стандартов.

Характеристики

Способ крепления: комб/фл
Обороты / мин.: 1000
Высота оси вращения: 180 мм
Тип/Марка: ВРА
Мощность: 18.5 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru

Электродвигатель ВРА 180М8 (лапы)



Электродвигатель взрывозащищенный рудничный серий ВРА предназначенный для режима работы S1, с питанием от сети переменного тока 50 Гц напряжением 380В(380/660V, 660В, 660/1140V). Исполнение по взрывозащите РВ 3В (ExdI), климатическое исполнение и категория размещения У2,5. Степень защиты IP54 (IP55), с типовыми техническими характеристиками, соответствующими требованиям стандартов.

Характеристики

Способ крепления: лапы
Обороты / мин.: 750
Высота оси вращения: 180 мм
Тип/Марка: ВРА
Мощность: 15 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru

Электродвигатель ВРА 180М4 (лапы)



Электродвигатель взрывозащищенный рудничный серий ВРА предназначенный для режима работы S1, с питанием от сети переменного тока 50 Гц напряжением 380В(380/660V, 660В, 660/1140V). Исполнение по взрывозащите РВ 3В (ExdI), климатическое исполнение и категория размещения У2,5. Степень защиты IP54 (IP55), с типовыми техническими характеристиками, соответствующими требованиям стандартов.

Характеристики

Способ крепления: лапы
Обороты / мин.: 1500
Высота оси вращения: 180 мм
Тип/Марка: ВРА
Мощность: 30 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru

Электродвигатель ВРА 180М8 (комб/фл)



Электродвигатель взрывозащищенный рудничный серий ВРА предназначенный для режима работы S1, с питанием от сети переменного тока 50 Гц напряжением 380В(380/660V, 660В, 660/1140V). Исполнение по взрывозащите РВ 3В (ExdI), климатическое исполнение и категория размещения У2,5. Степень защиты IP54 (IP55), с типовыми техническими характеристиками, соответствующими требованиям стандартов.

Характеристики

Способ крепления: комб/фл
Обороты / мин.: 750
Высота оси вращения: 180 мм
Тип/Марка: ВРА
Мощность: 15 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru

Электродвигатель ВРА 200М6 (лапы)



Электродвигатель взрывозащищенный рудничный серий ВРА предназначенный для режима работы S1, с питанием от сети переменного тока 50 Гц напряжением 380В(380/660V, 660В, 660/1140V). Исполнение по взрывозащите РВ 3В (ExdI), климатическое исполнение и категория размещения У2,5. Степень защиты IP54 (IP55), с типовыми техническими характеристиками, соответствующими требованиям стандартов.

Характеристики

Способ крепления: лапы
Обороты / мин.: 1000
Высота оси вращения: 200 мм
Тип/Марка: ВРА
Мощность: 22 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru

Электродвигатель ВРА 200М4 (лапы)



Электродвигатель взрывозащищенный рудничный серий ВРА предназначенный для режима работы S1, с питанием от сети переменного тока 50 Гц напряжением 380В(380/660V, 660В, 660/1140V). Исполнение по взрывозащите РВ 3В (ExdI), климатическое исполнение и категория размещения У2,5. Степень защиты IP54 (IP55), с типовыми техническими характеристиками, соответствующими требованиям стандартов.

Характеристики

Способ крепления: лапы
Обороты / мин.: 1500
Высота оси вращения: 200 мм
Тип/Марка: ВРА
Мощность: 37 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru

Электродвигатель ВРА 200М8 (лапы)



Электродвигатель взрывозащищенный рудничный серий ВРА предназначенный для режима работы S1, с питанием от сети переменного тока 50 Гц напряжением 380В(380/660V, 660В, 660/1140V). Исполнение по взрывозащите РВ 3В (ExdI), климатическое исполнение и категория размещения У2,5. Степень защиты IP54 (IP55), с типовыми техническими характеристиками, соответствующими требованиям стандартов.

Характеристики

Способ крепления: лапы
Обороты / мин.: 750
Высота оси вращения: 200 мм
Тип/Марка: ВРА
Мощность: 18.5 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru

Электродвигатель ВРА 200М4 (комб/фл)



Электродвигатель взрывозащищенный рудничный серий ВРА предназначенный для режима работы S1, с питанием от сети переменного тока 50 Гц напряжением 380В(380/660V, 660В, 660/1140V). Исполнение по взрывозащите РВ 3В (ExdI), климатическое исполнение и категория размещения У2,5. Степень защиты IP54 (IP55), с типовыми техническими характеристиками, соответствующими требованиям стандартов.

Характеристики

Способ крепления: комб/фл
Обороты / мин.: 1500
Высота оси вращения: 200 мм
Тип/Марка: ВРА
Мощность: 37 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru

Электродвигатель ВРА 200М2 (лапы)



Электродвигатель взрывозащищенный рудничный серий ВРА предназначенный для режима работы S1, с питанием от сети переменного тока 50 Гц напряжением 380В(380/660V, 660В, 660/1140V). Исполнение по взрывозащите РВ 3В (ExdI), климатическое исполнение и категория размещения У2,5. Степень защиты IP54 (IP55), с типовыми техническими характеристиками, соответствующими требованиям стандартов.

Характеристики

Способ крепления: лапы
Обороты / мин.: 3000
Высота оси вращения: 200 мм
Тип/Марка: ВРА
Мощность: 37 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru

Электродвигатель ВРА 200L4 (лапы)



Электродвигатель взрывозащищенный рудничный серий ВРА предназначенный для режима работы S1, с питанием от сети переменного тока 50 Гц напряжением 380В(380/660V, 660В, 660/1140V). Исполнение по взрывозащите РВ 3В (ExdI), климатическое исполнение и категория размещения У2,5. Степень защиты IP54 (IP55), с типовыми техническими характеристиками, соответствующими требованиям стандартов.

Характеристики

Способ крепления: лапы
Обороты / мин.: 1500
Высота оси вращения: 200 мм
Тип/Марка: ВРА
Мощность: 45 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru

Электродвигатель ВРА 200L2 (лапы)



Электродвигатель взрывозащищенный рудничный серий ВРА предназначенный для режима работы S1, с питанием от сети переменного тока 50 Гц напряжением 380В(380/660V, 660В, 660/1140V). Исполнение по взрывозащите РВ 3В (ExdI), климатическое исполнение и категория размещения У2,5. Степень защиты IP54 (IP55), с типовыми техническими характеристиками, соответствующими требованиям стандартов.

Характеристики

Способ крепления: лапы
Обороты / мин.: 3000
Высота оси вращения: 200 мм
Тип/Марка: ВРА
Мощность: 45 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru

Электродвигатель ВРА 200L6 (лапы)



Электродвигатель взрывозащищенный рудничный серий ВРА предназначенный для режима работы S1, с питанием от сети переменного тока 50 Гц напряжением 380В(380/660V, 660В, 660/1140V). Исполнение по взрывозащите РВ 3В (ExdI), климатическое исполнение и категория размещения У2,5. Степень защиты IP54 (IP55), с типовыми техническими характеристиками, соответствующими требованиям стандартов.

Характеристики

Способ крепления: лапы
Обороты / мин.: 1000
Высота оси вращения: 200 мм
Тип/Марка: ВРА
Мощность: 30 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru

Электродвигатель ВРА 200М2 (комб/фл)



Электродвигатель взрывозащищенный рудничный серий ВРА предназначенный для режима работы S1, с питанием от сети переменного тока 50 Гц напряжением 380В(380/660V, 660В, 660/1140V). Исполнение по взрывозащите РВ 3В (ExdI), климатическое исполнение и категория размещения У2,5. Степень защиты IP54 (IP55), с типовыми техническими характеристиками, соответствующими требованиям стандартов.

Характеристики

Способ крепления: комб/фл
Обороты / мин.: 3000
Высота оси вращения: 200 мм
Тип/Марка: ВРА
Мощность: 37 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru

Электродвигатель ВРА 200L8 (комб/фл)



Электродвигатель взрывозащищенный рудничный серий ВРА предназначенный для режима работы S1, с питанием от сети переменного тока 50 Гц напряжением 380В(380/660V, 660В, 660/1140V). Исполнение по взрывозащите РВ 3В (ExdI), климатическое исполнение и категория размещения У2,5. Степень защиты IP54 (IP55), с типовыми техническими характеристиками, соответствующими требованиям стандартов.

Характеристики

Способ крепления: комб/фл
Обороты / мин.: 750
Высота оси вращения: 200 мм
Тип/Марка: ВРА
Мощность: 22 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru

Электродвигатель ВРА 200L2 (комб/фл)



Электродвигатель взрывозащищенный рудничный серий ВРА предназначенный для режима работы S1, с питанием от сети переменного тока 50 Гц напряжением 380В(380/660V, 660В, 660/1140V). Исполнение по взрывозащите РВ 3В (ExdI), климатическое исполнение и категория размещения У2,5. Степень защиты IP54 (IP55), с типовыми техническими характеристиками, соответствующими требованиям стандартов.

Характеристики

Способ крепления: комб/фл
Обороты / мин.: 3000
Высота оси вращения: 200 мм
Тип/Марка: ВРА
Мощность: 45 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru

Электродвигатель ВРА 225М4 (лапы)



Электродвигатель взрывозащищенный рудничный серий ВРА предназначенный для режима работы S1, с питанием от сети переменного тока 50 Гц напряжением 380В(380/660V, 660В, 660/1140V). Исполнение по взрывозащите РВ 3В (ExdI), климатическое исполнение и категория размещения У2,5. Степень защиты IP54 (IP55), с типовыми техническими характеристиками, соответствующими требованиям стандартов.

Характеристики

Способ крепления: лапы
Обороты / мин.: 1500
Высота оси вращения: 225 мм
Тип/Марка: ВРА
Мощность: 55 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru

Электродвигатель ВРА 225М2 (лапы)



Электродвигатель взрывозащищенный рудничный серий ВРА предназначенный для режима работы S1, с питанием от сети переменного тока 50 Гц напряжением 380В(380/660V, 660В, 660/1140V). Исполнение по взрывозащите РВ 3В (ExdI), климатическое исполнение и категория размещения У2,5. Степень защиты IP54 (IP55), с типовыми техническими характеристиками, соответствующими требованиям стандартов.

Характеристики

Способ крепления: лапы
Обороты / мин.: 3000
Высота оси вращения: 225 мм
Тип/Марка: ВРА
Мощность: 55 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru

Электродвигатель ВРА 225М4 (комб/фл)



Электродвигатель взрывозащищенный рудничный серий ВРА предназначенный для режима работы S1, с питанием от сети переменного тока 50 Гц напряжением 380В(380/660V, 660В, 660/1140V). Исполнение по взрывозащите РВ 3В (ExdI), климатическое исполнение и категория размещения У2,5. Степень защиты IP54 (IP55), с типовыми техническими характеристиками, соответствующими требованиям стандартов.

Характеристики

Способ крепления: комб/фл
Обороты / мин.: 1500
Высота оси вращения: 225 мм
Тип/Марка: ВРА
Мощность: 55 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru

Электродвигатель ВРА 225М6 (комб/фл)



Электродвигатель взрывозащищенный рудничный серий ВРА предназначенный для режима работы S1, с питанием от сети переменного тока 50 Гц напряжением 380В(380/660V, 660В, 660/1140V). Исполнение по взрывозащите РВ 3В (ExdI), климатическое исполнение и категория размещения У2,5. Степень защиты IP54 (IP55), с типовыми техническими характеристиками, соответствующими требованиям стандартов.

Характеристики

Способ крепления: комб/фл
Обороты / мин.: 1000
Высота оси вращения: 225 мм
Тип/Марка: ВРА
Мощность: 37 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru

Электродвигатель ВРА 225М8 (лапы)



Электродвигатель взрывозащищенный рудничный серий ВРА предназначенный для режима работы S1, с питанием от сети переменного тока 50 Гц напряжением 380В(380/660V, 660В, 660/1140V). Исполнение по взрывозащите РВ 3В (ExdI), климатическое исполнение и категория размещения У2,5. Степень защиты IP54 (IP55), с типовыми техническими характеристиками, соответствующими требованиям стандартов.

Характеристики

Способ крепления: лапы
Обороты / мин.: 750
Высота оси вращения: 225 мм
Тип/Марка: ВРА
Мощность: 30 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru

Электродвигатель ВРА 225М8 (комб/фл)



Электродвигатель взрывозащищенный рудничный серий ВРА предназначенный для режима работы S1, с питанием от сети переменного тока 50 Гц напряжением 380В(380/660V, 660В, 660/1140V). Исполнение по взрывозащите РВ 3В (ExdI), климатическое исполнение и категория размещения У2,5. Степень защиты IP54 (IP55), с типовыми техническими характеристиками, соответствующими требованиям стандартов.

Характеристики

Способ крепления: комб/фл
Обороты / мин.: 750
Высота оси вращения: 225 мм
Тип/Марка: ВРА
Мощность: 30 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru

Электродвигатель ВРА 250S8 (лапы)



Электродвигатель взрывозащищенный рудничный серий ВРА предназначенный для режима работы S1, с питанием от сети переменного тока 50 Гц напряжением 380В(380/660V, 660В, 660/1140V). Исполнение по взрывозащите РВ 3В (ExdI), климатическое исполнение и категория размещения У2,5. Степень защиты IP54 (IP55), с типовыми техническими характеристиками, соответствующими требованиям стандартов.

Характеристики

Способ крепления: лапы
Обороты / мин.: 750
Высота оси вращения: 250 мм
Тип/Марка: ВРА
Мощность: 37 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru

Электродвигатель ВРА 250S6 (лапы)



Электродвигатель взрывозащищенный рудничный серий ВРА предназначенный для режима работы S1, с питанием от сети переменного тока 50 Гц напряжением 380В(380/660V, 660В, 660/1140V). Исполнение по взрывозащите РВ 3В (ExdI), климатическое исполнение и категория размещения У2,5. Степень защиты IP54 (IP55), с типовыми техническими характеристиками, соответствующими требованиям стандартов.

Характеристики

Способ крепления: лапы
Обороты / мин.: 1000
Высота оси вращения: 250 мм
Тип/Марка: ВРА
Мощность: 45 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru

Электродвигатель ВРА 250S8 (комб/фл)



Электродвигатель взрывозащищенный рудничный серий ВРА предназначенный для режима работы S1, с питанием от сети переменного тока 50 Гц напряжением 380В(380/660V, 660В, 660/1140V). Исполнение по взрывозащите РВ 3В (ExdI), климатическое исполнение и категория размещения У2,5. Степень защиты IP54 (IP55), с типовыми техническими характеристиками, соответствующими требованиям стандартов.

Характеристики

Способ крепления: комб/фл
Обороты / мин.: 750
Высота оси вращения: 250 мм
Тип/Марка: ВРА
Мощность: 37 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru

Электродвигатель ВРА 250S6 (комб/фл)



Электродвигатель взрывозащищенный рудничный серий ВРА предназначенный для режима работы S1, с питанием от сети переменного тока 50 Гц напряжением 380В(380/660V, 660В, 660/1140V). Исполнение по взрывозащите РВ 3В (ExdI), климатическое исполнение и категория размещения У2,5. Степень защиты IP54 (IP55), с типовыми техническими характеристиками, соответствующими требованиям стандартов.

Характеристики

Способ крепления: комб/фл
Обороты / мин.: 1000
Высота оси вращения: 250 мм
Тип/Марка: ВРА
Мощность: 45 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru

Электродвигатель ВРА 250М2 (лапы)



Электродвигатель взрывозащищенный рудничный серий ВРА предназначенный для режима работы S1, с питанием от сети переменного тока 50 Гц напряжением 380В(380/660V, 660В, 660/1140V). Исполнение по взрывозащите РВ 3В (ExdI), климатическое исполнение и категория размещения У2,5. Степень защиты IP54 (IP55), с типовыми техническими характеристиками, соответствующими требованиям стандартов.

Характеристики

Способ крепления: лапы
Обороты / мин.: 3000
Высота оси вращения: 250 мм
Тип/Марка: ВРА
Мощность: 90 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru

Электродвигатель ВРА 250М6 (лапы)



Электродвигатель взрывозащищенный рудничный серий ВРА предназначенный для режима работы S1, с питанием от сети переменного тока 50 Гц напряжением 380В(380/660V, 660В, 660/1140V). Исполнение по взрывозащите РВ 3В (ExdI), климатическое исполнение и категория размещения У2,5. Степень защиты IP54 (IP55), с типовыми техническими характеристиками, соответствующими требованиям стандартов.

Характеристики

Способ крепления: лапы
Обороты / мин.: 1000
Высота оси вращения: 250 мм
Тип/Марка: ВРА
Мощность: 55 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru

Электродвигатель ВРА 250S4 (комб/фл)



Электродвигатель взрывозащищенный рудничный серий ВРА предназначенный для режима работы S1, с питанием от сети переменного тока 50 Гц напряжением 380В(380/660V, 660В, 660/1140V). Исполнение по взрывозащите РВ 3В (ExdI), климатическое исполнение и категория размещения У2,5. Степень защиты IP54 (IP55), с типовыми техническими характеристиками, соответствующими требованиям стандартов.

Характеристики

Способ крепления: комб/фл
Обороты / мин.: 1500
Высота оси вращения: 250 мм
Тип/Марка: ВРА
Мощность: 75 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru

Электродвигатель ВРА 250М6 (комб/фл)



Электродвигатель взрывозащищенный рудничный серий ВРА предназначенный для режима работы S1, с питанием от сети переменного тока 50 Гц напряжением 380В(380/660V, 660В, 660/1140V). Исполнение по взрывозащите РВ 3В (ExdI), климатическое исполнение и категория размещения У2,5. Степень защиты IP54 (IP55), с типовыми техническими характеристиками, соответствующими требованиям стандартов.

Характеристики

Способ крепления: комб/фл
Обороты / мин.: 1000
Высота оси вращения: 250 мм
Тип/Марка: ВРА
Мощность: 55 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru

Электродвигатель ВРА 250М8 (комб/фл)



Электродвигатель взрывозащищенный рудничный серий ВРА предназначенный для режима работы S1, с питанием от сети переменного тока 50 Гц напряжением 380В(380/660V, 660В, 660/1140V). Исполнение по взрывозащите РВ 3В (ExdI), климатическое исполнение и категория размещения У2,5. Степень защиты IP54 (IP55), с типовыми техническими характеристиками, соответствующими требованиям стандартов.

Характеристики

Способ крепления: комб/фл
Обороты / мин.: 750
Высота оси вращения: 250 мм
Тип/Марка: ВРА
Мощность: 45 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru

Электродвигатель ВРА 250М4 (лапы)



Электродвигатель взрывозащищенный рудничный серий ВРА предназначенный для режима работы S1, с питанием от сети переменного тока 50 Гц напряжением 380В(380/660V, 660В, 660/1140V). Исполнение по взрывозащите РВ 3В (ExdI), климатическое исполнение и категория размещения У2,5. Степень защиты IP54 (IP55), с типовыми техническими характеристиками, соответствующими требованиям стандартов.

Характеристики

Способ крепления: лапы
Обороты / мин.: 1500
Высота оси вращения: 250 мм
Тип/Марка: ВРА
Мощность: 90 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru

Электродвигатель ВРА 280S2 (лапы)



Электродвигатель взрывозащищенный рудничный серий ВРА предназначенный для режима работы S1, с питанием от сети переменного тока 50 Гц напряжением 380В(380/660V, 660В, 660/1140V). Исполнение по взрывозащите РВ 3В (ExdI), климатическое исполнение и категория размещения У2,5. Степень защиты IP54 (IP55), с типовыми техническими характеристиками, соответствующими требованиям стандартов.

Характеристики

Способ крепления: лапы
Обороты / мин.: 3000
Высота оси вращения: 280 мм
Тип/Марка: ВРА
Мощность: 110 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru

Электродвигатель ВРА 280S2 (комб/фл)



Электродвигатель взрывозащищенный рудничный серий ВРА предназначенный для режима работы S1, с питанием от сети переменного тока 50 Гц напряжением 380В(380/660V, 660В, 660/1140V). Исполнение по взрывозащите РВ 3В (ExdI), климатическое исполнение и категория размещения У2,5. Степень защиты IP54 (IP55), с типовыми техническими характеристиками, соответствующими требованиям стандартов.

Характеристики

Способ крепления: комб/фл
Обороты / мин.: 3000
Высота оси вращения: 280 мм
Тип/Марка: ВРА
Мощность: 110 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru

Электродвигатель ВРА 280S6 (лапы)



Электродвигатель взрывозащищенный рудничный серий ВРА предназначенный для режима работы S1, с питанием от сети переменного тока 50 Гц напряжением 380В(380/660V, 660В, 660/1140V). Исполнение по взрывозащите РВ 3В (ExdI), климатическое исполнение и категория размещения У2,5. Степень защиты IP54 (IP55), с типовыми техническими характеристиками, соответствующими требованиям стандартов.

Характеристики

Способ крепления: лапы
Обороты / мин.: 1000
Высота оси вращения: 280 мм
Тип/Марка: ВРА
Мощность: 75 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru

Электродвигатель ВРА 280S8 (комб/фл)



Электродвигатель взрывозащищенный рудничный серий ВРА предназначенный для режима работы S1, с питанием от сети переменного тока 50 Гц напряжением 380В(380/660V, 660В, 660/1140V). Исполнение по взрывозащите РВ 3В (ExdI), климатическое исполнение и категория размещения У2,5. Степень защиты IP54 (IP55), с типовыми техническими характеристиками, соответствующими требованиям стандартов.

Характеристики

Способ крепления: комб/фл
Обороты / мин.: 750
Высота оси вращения: 280 мм
Тип/Марка: ВРА
Мощность: 55 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru

Электродвигатель ВРА 280S6 (комб/фл)



Электродвигатель взрывозащищенный рудничный серий ВРА предназначенный для режима работы S1, с питанием от сети переменного тока 50 Гц напряжением 380В(380/660V, 660В, 660/1140V). Исполнение по взрывозащите РВ 3В (ExdI), климатическое исполнение и категория размещения У2,5. Степень защиты IP54 (IP55), с типовыми техническими характеристиками, соответствующими требованиям стандартов.

Характеристики

Способ крепления: комб/фл
Обороты / мин.: 1000
Высота оси вращения: 280 мм
Тип/Марка: ВРА
Мощность: 75 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru

Электродвигатель ВРА 280S4 (комб/фл)



Электродвигатель взрывозащищенный рудничный серий ВРА предназначенный для режима работы S1, с питанием от сети переменного тока 50 Гц напряжением 380В(380/660V, 660В, 660/1140V). Исполнение по взрывозащите РВ 3В (ExdI), климатическое исполнение и категория размещения У2,5. Степень защиты IP54 (IP55), с типовыми техническими характеристиками, соответствующими требованиям стандартов.

Характеристики

Способ крепления: комб/фл
Обороты / мин.: 1500
Высота оси вращения: 280 мм
Тип/Марка: ВРА
Мощность: 110 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru

Электродвигатель ВРА 280М4 (лапы)



Электродвигатель взрывозащищенный рудничный серий ВРА предназначенный для режима работы S1, с питанием от сети переменного тока 50 Гц напряжением 380В(380/660V, 660В, 660/1140V). Исполнение по взрывозащите РВ 3В (ExdI), климатическое исполнение и категория размещения У2,5. Степень защиты IP54 (IP55), с типовыми техническими характеристиками, соответствующими требованиям стандартов.

Характеристики

Способ крепления: лапы
Обороты / мин.: 1500
Высота оси вращения: 280 мм
Тип/Марка: ВРА
Мощность: 132 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru

Электродвигатель ВРА 280М8 (лапы)



Электродвигатель взрывозащищенный рудничный серий ВРА предназначенный для режима работы S1, с питанием от сети переменного тока 50 Гц напряжением 380В(380/660V, 660В, 660/1140V). Исполнение по взрывозащите РВ 3В (ExdI), климатическое исполнение и категория размещения У2,5. Степень защиты IP54 (IP55), с типовыми техническими характеристиками, соответствующими требованиям стандартов.

Характеристики

Способ крепления: лапы
Обороты / мин.: 750
Высота оси вращения: 280 мм
Тип/Марка: ВРА
Мощность: 75 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru

Электродвигатель ВРА 280М2 (комб/фл)



Электродвигатель взрывозащищенный рудничный серий ВРА предназначенный для режима работы S1, с питанием от сети переменного тока 50 Гц напряжением 380В(380/660V, 660В, 660/1140V). Исполнение по взрывозащите РВ 3В (ExdI), климатическое исполнение и категория размещения У2,5. Степень защиты IP54 (IP55), с типовыми техническими характеристиками, соответствующими требованиям стандартов.

Характеристики

Способ крепления: комб/фл
Обороты / мин.: 3000
Высота оси вращения: 280 мм
Тип/Марка: ВРА
Мощность: 132 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru

Электродвигатель ВРА 280М6 (лапы)



Электродвигатель взрывозащищенный рудничный серий ВРА предназначенный для режима работы S1, с питанием от сети переменного тока 50 Гц напряжением 380В(380/660V, 660В, 660/1140V). Исполнение по взрывозащите РВ 3В (ExdI), климатическое исполнение и категория размещения У2,5. Степень защиты IP54 (IP55), с типовыми техническими характеристиками, соответствующими требованиям стандартов.

Характеристики

Способ крепления: лапы
Обороты / мин.: 1000
Высота оси вращения: 280 мм
Тип/Марка: ВРА
Мощность: 90 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru

Электродвигатель ВРА 280М4 (комб/фл)



Электродвигатель взрывозащищенный рудничный серий ВРА предназначенный для режима работы S1, с питанием от сети переменного тока 50 Гц напряжением 380В(380/660V, 660В, 660/1140V). Исполнение по взрывозащите РВ 3В (ExdI), климатическое исполнение и категория размещения У2,5. Степень защиты IP54 (IP55), с типовыми техническими характеристиками, соответствующими требованиям стандартов.

Характеристики

Способ крепления: комб/фл
Обороты / мин.: 1500
Высота оси вращения: 280 мм
Тип/Марка: ВРА
Мощность: 132 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru

Электродвигатель ВРА 280М8 (комб/фл)



Электродвигатель взрывозащищенный рудничный серий ВРА предназначенный для режима работы S1, с питанием от сети переменного тока 50 Гц напряжением 380В(380/660V, 660В, 660/1140V). Исполнение по взрывозащите РВ 3В (ExdI), климатическое исполнение и категория размещения У2,5. Степень защиты IP54 (IP55), с типовыми техническими характеристиками, соответствующими требованиям стандартов.

Характеристики

Способ крепления: комб/фл
Обороты / мин.: 750
Высота оси вращения: 280 мм
Тип/Марка: ВРА
Мощность: 75 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru

Электродвигатель ВРА 132S8 (лапы)



Электродвигатель взрывозащищенный рудничный серий ВРА предназначенный для режима работы S1, с питанием от сети переменного тока 50 Гц напряжением 380В(380/660V, 660В, 660/1140V). Исполнение по взрывозащите РВ 3В (ExdI), климатическое исполнение и категория размещения У2,5. Степень защиты IP54 (IP55), с типовыми техническими характеристиками, соответствующими требованиям стандартов.

Характеристики

Способ крепления: лапы
Обороты / мин.: 750
Высота оси вращения: 132 мм
Тип/Марка: ВРА
Мощность: 4 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru

Электродвигатель ВРА 132М8 (лапы)



Электродвигатель взрывозащищенный рудничный серий ВРА предназначенный для режима работы S1, с питанием от сети переменного тока 50 Гц напряжением 380В(380/660V, 660В, 660/1140V). Исполнение по взрывозащите РВ 3В (ExdI), климатическое исполнение и категория размещения У2,5. Степень защиты IP54 (IP55), с типовыми техническими характеристиками, соответствующими требованиям стандартов.

Характеристики

Способ крепления: лапы
Обороты / мин.: 750
Высота оси вращения: 132 мм
Тип/Марка: ВРА
Мощность: 5.5 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru

Электродвигатель ВРА 132S6 (лапы)



Электродвигатель взрывозащищенный рудничный серий ВРА предназначенный для режима работы S1, с питанием от сети переменного тока 50 Гц напряжением 380В(380/660V, 660В, 660/1140V). Исполнение по взрывозащите РВ 3В (ExdI), климатическое исполнение и категория размещения У2,5. Степень защиты IP54 (IP55), с типовыми техническими характеристиками, соответствующими требованиям стандартов.

Характеристики

Способ крепления: лапы
Обороты / мин.: 1000
Высота оси вращения: 132 мм
Тип/Марка: ВРА
Мощность: 5.5 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru

Электродвигатель ВРА 132М4 (лапы)



Электродвигатель взрывозащищенный рудничный серий ВРА предназначенный для режима работы S1, с питанием от сети переменного тока 50 Гц напряжением 380В(380/660V, 660В, 660/1140V). Исполнение по взрывозащите РВ 3В (ExdI), климатическое исполнение и категория размещения У2,5. Степень защиты IP54 (IP55), с типовыми техническими характеристиками, соответствующими требованиям стандартов.

Характеристики

Способ крепления: лапы
Обороты / мин.: 1500
Высота оси вращения: 132 мм
Тип/Марка: ВРА
Мощность: 11 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru

Электродвигатель ВРА 160S6 (лапы)



Электродвигатель взрывозащищенный рудничный серий ВРА предназначенный для режима работы S1, с питанием от сети переменного тока 50 Гц напряжением 380В(380/660V, 660В, 660/1140V). Исполнение по взрывозащите РВ 3В (ExdI), климатическое исполнение и категория размещения У2,5. Степень защиты IP54 (IP55), с типовыми техническими характеристиками, соответствующими требованиям стандартов.

Характеристики

Способ крепления: лапы
Обороты / мин.: 1000
Высота оси вращения: 160 мм
Тип/Марка: ВРА
Мощность: 11 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru

Электродвигатель ВРА 132М2 (комб/фл)



Электродвигатель взрывозащищенный рудничный серий ВРА предназначенный для режима работы S1, с питанием от сети переменного тока 50 Гц напряжением 380В(380/660V, 660В, 660/1140V). Исполнение по взрывозащите РВ 3В (ExdI), климатическое исполнение и категория размещения У2,5. Степень защиты IP54 (IP55), с типовыми техническими характеристиками, соответствующими требованиям стандартов.

Характеристики

Способ крепления: комб/фл
Обороты / мин.: 3000
Высота оси вращения: 132 мм
Тип/Марка: ВРА
Мощность: 11 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru

Электродвигатель ВРА 160S4 (комб/фл)



Электродвигатель взрывозащищенный рудничный серий ВРА предназначенный для режима работы S1, с питанием от сети переменного тока 50 Гц напряжением 380В(380/660V, 660В, 660/1140V). Исполнение по взрывозащите РВ 3В (ExdI), климатическое исполнение и категория размещения У2,5. Степень защиты IP54 (IP55), с типовыми техническими характеристиками, соответствующими требованиям стандартов.

Характеристики

Способ крепления: комб/фл
Обороты / мин.: 1500
Высота оси вращения: 160 мм
Тип/Марка: ВРА
Мощность: 15 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru

Электродвигатель ВРА 160S2 (комб/фл)



Электродвигатель взрывозащищенный рудничный серий ВРА предназначенный для режима работы S1, с питанием от сети переменного тока 50 Гц напряжением 380В(380/660V, 660В, 660/1140V). Исполнение по взрывозащите РВ 3В (ExdI), климатическое исполнение и категория размещения У2,5. Степень защиты IP54 (IP55), с типовыми техническими характеристиками, соответствующими требованиям стандартов.

Характеристики

Способ крепления: комб/фл
Обороты / мин.: 3000
Высота оси вращения: 160 мм
Тип/Марка: ВРА
Мощность: 15 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru

Электродвигатель ВРА 160М2 (лапы)



Электродвигатель взрывозащищенный рудничный серий ВРА предназначенный для режима работы S1, с питанием от сети переменного тока 50 Гц напряжением 380В(380/660V, 660В, 660/1140V). Исполнение по взрывозащите РВ 3В (ExdI), климатическое исполнение и категория размещения У2,5. Степень защиты IP54 (IP55), с типовыми техническими характеристиками, соответствующими требованиям стандартов.

Характеристики

Способ крепления: лапы
Обороты / мин.: 3000
Высота оси вращения: 160 мм
Тип/Марка: ВРА
Мощность: 18.5 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru

Электродвигатель ВРА 160М2 (комб/фл)



Электродвигатель взрывозащищенный рудничный серий ВРА предназначенный для режима работы S1, с питанием от сети переменного тока 50 Гц напряжением 380В(380/660V, 660В, 660/1140V). Исполнение по взрывозащите РВ 3В (ExdI), климатическое исполнение и категория размещения У2,5. Степень защиты IP54 (IP55), с типовыми техническими характеристиками, соответствующими требованиям стандартов.

Характеристики

Способ крепления: комб/фл
Обороты / мин.: 3000
Высота оси вращения: 160 мм
Тип/Марка: ВРА
Мощность: 18.5 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru

Электродвигатель ВРА 160М8 (комб/фл)



Электродвигатель взрывозащищенный рудничный серий ВРА предназначенный для режима работы S1, с питанием от сети переменного тока 50 Гц напряжением 380В(380/660V, 660В, 660/1140V). Исполнение по взрывозащите РВ 3В (ExdI), климатическое исполнение и категория размещения У2,5. Степень защиты IP54 (IP55), с типовыми техническими характеристиками, соответствующими требованиям стандартов.

Характеристики

Способ крепления: комб/фл
Обороты / мин.: 750
Высота оси вращения: 160 мм
Тип/Марка: ВРА
Мощность: 11 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru

Электродвигатель ВРА 180S4 (лапы)



Электродвигатель взрывозащищенный рудничный серий ВРА предназначенный для режима работы S1, с питанием от сети переменного тока 50 Гц напряжением 380В(380/660V, 660В, 660/1140V). Исполнение по взрывозащите РВ 3В (ExdI), климатическое исполнение и категория размещения У2,5. Степень защиты IP54 (IP55), с типовыми техническими характеристиками, соответствующими требованиям стандартов.

Характеристики

Способ крепления: лапы
Обороты / мин.: 1500
Высота оси вращения: 180 мм
Тип/Марка: ВРА
Мощность: 22 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru

Электродвигатель ВРА 180М2 (лапы)



Электродвигатель взрывозащищенный рудничный серий ВРА предназначенный для режима работы S1, с питанием от сети переменного тока 50 Гц напряжением 380В(380/660V, 660В, 660/1140V). Исполнение по взрывозащите РВ 3В (ExdI), климатическое исполнение и категория размещения У2,5. Степень защиты IP54 (IP55), с типовыми техническими характеристиками, соответствующими требованиям стандартов.

Характеристики

Способ крепления: лапы
Обороты / мин.: 3000
Высота оси вращения: 180 мм
Тип/Марка: ВРА
Мощность: 30 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru

Электродвигатель ВРА 180М2 (комб/фл)



Электродвигатель взрывозащищенный рудничный серий ВРА предназначенный для режима работы S1, с питанием от сети переменного тока 50 Гц напряжением 380В(380/660V, 660В, 660/1140V). Исполнение по взрывозащите РВ 3В (ExdI), климатическое исполнение и категория размещения У2,5. Степень защиты IP54 (IP55), с типовыми техническими характеристиками, соответствующими требованиям стандартов.

Характеристики

Способ крепления: комб/фл
Обороты / мин.: 3000
Высота оси вращения: 180 мм
Тип/Марка: ВРА
Мощность: 30 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru

Электродвигатель ВРА 180М4 (комб/фл)



Электродвигатель взрывозащищенный рудничный серий ВРА предназначенный для режима работы S1, с питанием от сети переменного тока 50 Гц напряжением 380В(380/660V, 660В, 660/1140V). Исполнение по взрывозащите РВ 3В (ExdI), климатическое исполнение и категория размещения У2,5. Степень защиты IP54 (IP55), с типовыми техническими характеристиками, соответствующими требованиям стандартов.

Характеристики

Способ крепления: комб/фл
Обороты / мин.: 1500
Высота оси вращения: 180 мм
Тип/Марка: ВРА
Мощность: 30 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru

Электродвигатель ВРА 200М6 (комб/фл)



Электродвигатель взрывозащищенный рудничный серий ВРА предназначенный для режима работы S1, с питанием от сети переменного тока 50 Гц напряжением 380В(380/660V, 660В, 660/1140V). Исполнение по взрывозащите РВ 3В (ExdI), климатическое исполнение и категория размещения У2,5. Степень защиты IP54 (IP55), с типовыми техническими характеристиками, соответствующими требованиям стандартов.

Характеристики

Способ крепления: комб/фл
Обороты / мин.: 1000
Высота оси вращения: 200 мм
Тип/Марка: ВРА
Мощность: 22 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru

Электродвигатель ВРА 200М8 (комб/фл)



Электродвигатель взрывозащищенный рудничный серий ВРА предназначенный для режима работы S1, с питанием от сети переменного тока 50 Гц напряжением 380В(380/660V, 660В, 660/1140V). Исполнение по взрывозащите РВ 3В (ExdI), климатическое исполнение и категория размещения У2,5. Степень защиты IP54 (IP55), с типовыми техническими характеристиками, соответствующими требованиям стандартов.

Характеристики

Способ крепления: комб/фл
Обороты / мин.: 750
Высота оси вращения: 200 мм
Тип/Марка: ВРА
Мощность: 18.5 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru

Электродвигатель ВРА 200L8 (лапы)



Электродвигатель взрывозащищенный рудничный серий ВРА предназначенный для режима работы S1, с питанием от сети переменного тока 50 Гц напряжением 380В(380/660V, 660В, 660/1140V). Исполнение по взрывозащите РВ 3В (ExdI), климатическое исполнение и категория размещения У2,5. Степень защиты IP54 (IP55), с типовыми техническими характеристиками, соответствующими требованиям стандартов.

Характеристики

Способ крепления: лапы
Обороты / мин.: 750
Высота оси вращения: 200 мм
Тип/Марка: ВРА
Мощность: 22 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru

Электродвигатель ВРА 200L4 (комб/фл)



Электродвигатель взрывозащищенный рудничный серий ВРА предназначенный для режима работы S1, с питанием от сети переменного тока 50 Гц напряжением 380В(380/660V, 660В, 660/1140V). Исполнение по взрывозащите РВ 3В (ExdI), климатическое исполнение и категория размещения У2,5. Степень защиты IP54 (IP55), с типовыми техническими характеристиками, соответствующими требованиям стандартов.

Характеристики

Способ крепления: комб/фл
Обороты / мин.: 1500
Высота оси вращения: 200 мм
Тип/Марка: ВРА
Мощность: 45 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru

Электродвигатель ВРА 200L6 (комб/фл)



Электродвигатель взрывозащищенный рудничный серий ВРА предназначенный для режима работы S1, с питанием от сети переменного тока 50 Гц напряжением 380В(380/660V, 660В, 660/1140V). Исполнение по взрывозащите РВ 3В (ExdI), климатическое исполнение и категория размещения У2,5. Степень защиты IP54 (IP55), с типовыми техническими характеристиками, соответствующими требованиям стандартов.

Характеристики

Способ крепления: комб/фл
Обороты / мин.: 1000
Высота оси вращения: 200 мм
Тип/Марка: ВРА
Мощность: 30 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru

Электродвигатель ВРА 225М6 (лапы)



Электродвигатель взрывозащищенный рудничный серий ВРА предназначенный для режима работы S1, с питанием от сети переменного тока 50 Гц напряжением 380В(380/660V, 660В, 660/1140V). Исполнение по взрывозащите РВ 3В (ExdI), климатическое исполнение и категория размещения У2,5. Степень защиты IP54 (IP55), с типовыми техническими характеристиками, соответствующими требованиям стандартов.

Характеристики

Способ крепления: лапы
Обороты / мин.: 1000
Высота оси вращения: 225 мм
Тип/Марка: ВРА
Мощность: 37 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru

Электродвигатель ВРА 225М2 (комб/фл)



Электродвигатель взрывозащищенный рудничный серий ВРА предназначенный для режима работы S1, с питанием от сети переменного тока 50 Гц напряжением 380В(380/660V, 660В, 660/1140V). Исполнение по взрывозащите РВ 3В (ExdI), климатическое исполнение и категория размещения У2,5. Степень защиты IP54 (IP55), с типовыми техническими характеристиками, соответствующими требованиям стандартов.

Характеристики

Способ крепления: комб/фл
Обороты / мин.: 3000
Высота оси вращения: 225 мм
Тип/Марка: ВРА
Мощность: 55 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru

Электродвигатель ВРА 250S2 (лапы)



Электродвигатель взрывозащищенный рудничный серий ВРА предназначенный для режима работы S1, с питанием от сети переменного тока 50 Гц напряжением 380В(380/660V, 660В, 660/1140V). Исполнение по взрывозащите РВ 3В (ExdI), климатическое исполнение и категория размещения У2,5. Степень защиты IP54 (IP55), с типовыми техническими характеристиками, соответствующими требованиям стандартов.

Характеристики

Способ крепления: лапы
Обороты / мин.: 3000
Высота оси вращения: 250 мм
Тип/Марка: ВРА
Мощность: 75 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru

Электродвигатель ВРА 250S2 (комб/фл)



Электродвигатель взрывозащищенный рудничный серий ВРА предназначенный для режима работы S1, с питанием от сети переменного тока 50 Гц напряжением 380В(380/660V, 660В, 660/1140V). Исполнение по взрывозащите РВ 3В (ExdI), климатическое исполнение и категория размещения У2,5. Степень защиты IP54 (IP55), с типовыми техническими характеристиками, соответствующими требованиям стандартов.

Характеристики

Способ крепления: комб/фл
Обороты / мин.: 3000
Высота оси вращения: 250 мм
Тип/Марка: ВРА
Мощность: 75 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru

Электродвигатель ВРА 250S4 (лапы)



Электродвигатель взрывозащищенный рудничный серий ВРА предназначенный для режима работы S1, с питанием от сети переменного тока 50 Гц напряжением 380В(380/660V, 660В, 660/1140V). Исполнение по взрывозащите РВ 3В (ExdI), климатическое исполнение и категория размещения У2,5. Степень защиты IP54 (IP55), с типовыми техническими характеристиками, соответствующими требованиям стандартов.

Характеристики

Способ крепления: лапы
Обороты / мин.: 1500
Высота оси вращения: 250 мм
Тип/Марка: ВРА
Мощность: 75 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru

Электродвигатель ВРА 250М8 (лапы)



Электродвигатель взрывозащищенный рудничный серий ВРА предназначенный для режима работы S1, с питанием от сети переменного тока 50 Гц напряжением 380В(380/660V, 660В, 660/1140V). Исполнение по взрывозащите РВ 3В (ExdI), климатическое исполнение и категория размещения У2,5. Степень защиты IP54 (IP55), с типовыми техническими характеристиками, соответствующими требованиям стандартов.

Характеристики

Способ крепления: лапы
Обороты / мин.: 750
Высота оси вращения: 250 мм
Тип/Марка: ВРА
Мощность: 45 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru

Электродвигатель ВРА 250М2 (комб/фл)



Электродвигатель взрывозащищенный рудничный серий ВРА предназначенный для режима работы S1, с питанием от сети переменного тока 50 Гц напряжением 380В(380/660V, 660В, 660/1140V). Исполнение по взрывозащите РВ 3В (ExdI), климатическое исполнение и категория размещения У2,5. Степень защиты IP54 (IP55), с типовыми техническими характеристиками, соответствующими требованиям стандартов.

Характеристики

Способ крепления: комб/фл
Обороты / мин.: 3000
Высота оси вращения: 250 мм
Тип/Марка: ВРА
Мощность: 90 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru

Электродвигатель ВРА 250М4 (комб/фл)



Электродвигатель взрывозащищенный рудничный серий ВРА предназначенный для режима работы S1, с питанием от сети переменного тока 50 Гц напряжением 380В(380/660V, 660В, 660/1140V). Исполнение по взрывозащите РВ 3В (ExdI), климатическое исполнение и категория размещения У2,5. Степень защиты IP54 (IP55), с типовыми техническими характеристиками, соответствующими требованиям стандартов.

Характеристики

Способ крепления: комб/фл
Обороты / мин.: 1500
Высота оси вращения: 250 мм
Тип/Марка: ВРА
Мощность: 90 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru

Электродвигатель ВРА 280S8 (лапы)



Электродвигатель взрывозащищенный рудничный серий ВРА предназначенный для режима работы S1, с питанием от сети переменного тока 50 Гц напряжением 380В(380/660V, 660В, 660/1140V). Исполнение по взрывозащите РВ 3В (ExdI), климатическое исполнение и категория размещения У2,5. Степень защиты IP54 (IP55), с типовыми техническими характеристиками, соответствующими требованиям стандартов.

Характеристики

Способ крепления: лапы
Обороты / мин.: 750
Высота оси вращения: 280 мм
Тип/Марка: ВРА
Мощность: 55 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru

Электродвигатель ВРА 280S4 (лапы)



Электродвигатель взрывозащищенный рудничный серий ВРА предназначенный для режима работы S1, с питанием от сети переменного тока 50 Гц напряжением 380В(380/660V, 660В, 660/1140V). Исполнение по взрывозащите РВ 3В (ExdI), климатическое исполнение и категория размещения У2,5. Степень защиты IP54 (IP55), с типовыми техническими характеристиками, соответствующими требованиям стандартов.

Характеристики

Способ крепления: лапы
Обороты / мин.: 1500
Высота оси вращения: 280 мм
Тип/Марка: ВРА
Мощность: 110 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru

Электродвигатель ВРА 280М2 (лапы)



Электродвигатель взрывозащищенный рудничный серий ВРА предназначенный для режима работы S1, с питанием от сети переменного тока 50 Гц напряжением 380В(380/660V, 660В, 660/1140V). Исполнение по взрывозащите РВ 3В (ExdI), климатическое исполнение и категория размещения У2,5. Степень защиты IP54 (IP55), с типовыми техническими характеристиками, соответствующими требованиям стандартов.

Характеристики

Способ крепления: лапы
Обороты / мин.: 3000
Высота оси вращения: 280 мм
Тип/Марка: ВРА
Мощность: 132 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru

Электродвигатель ВРА 280М6 (комб/фл)



Электродвигатель взрывозащищенный рудничный серий ВРА предназначенный для режима работы S1, с питанием от сети переменного тока 50 Гц напряжением 380В(380/660V, 660В, 660/1140V). Исполнение по взрывозащите РВ 3В (ExdI), климатическое исполнение и категория размещения У2,5. Степень защиты IP54 (IP55), с типовыми техническими характеристиками, соответствующими требованиям стандартов.

Характеристики

Способ крепления: комб/фл
Обороты / мин.: 1000
Высота оси вращения: 280 мм
Тип/Марка: ВРА
Мощность: 90 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: info-na-zakaz@yandex.ru